

INDOL

Skandinaviens bredaste sortiment av varmvattenberedare med värmepump



Indol EcoHeat är våra nya rostfria varmvattenberedare med supermodern frånluftsvärmepump som sparar upp till hela 80% jämfört med en traditionell varmvattenberedare!
Det är bra för både plånboken & miljön!

Indol varmvattenberedare med inbyggd värmepump är godkända för 10 bar och levereras med 3 års garanti & 6 års trygghetsförsäkring genom Arctic med möjlighet att förlänga upp till 18 år

INDOL

Skandinaviens bredaste sortiment av varmvattenberedare med värmepump

	Indol EcoHeat golvstående				Förberedd för luftvä: Indol EcoHeat vägghängda		
	EH160BV4	EH200BV4	EH260BV4	EH500BV4	EH200BT50BV4	EH100UV4	EH130UV4
Art nr	100	101	102	103	106	104	105
RSK nr	693 70 14	693 70 16	693 70 17	693 70 19	693 70 18	693 70 12	693 70 13
6-års Trygghetspaket	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
Möjlig att förlänga upp till	18 år	18 år	18 år	18 år	18 år	18 år	18 år
Tillgänglig volym 40°C (liter)	178	252	339	675	252	118	148
Mått HxBxD (mm)	1297x585x587	1527x585x587	1945x585x587	2124x696x740	1945x585x587	1075x522x527	1200x522x527
Vikt (Kg) utan vatten	79	81	105	168	108	71	72
VVS anslutningar (tum)	3/4	3/4	3/4	1	3/4	1/2	1/2
Godkänd för (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Säkerhetsventil	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
Värmepump effekt (W)	1100-1841	1100-1841	1100-1841	3122-3907	1100-1841	700-1200	700-1200
Anslutningseffekt (W)	496-600	496-600	496-600	1082-1145	496-600	180-300	180-300
Elpatron 1-fas (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Hybrideffekt värmepump + elpatron (W)	2600-3341	2600-3341	2600-3341	4622-5407	2600-3341	2200-2700	2200-2700
Lämplig säkring TRÖG (A)	10	10	10	13	10	10	10
Rekommenderad temperatur	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C
Automatiskt legionella	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ
Arbetsområde för värmepump	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C
Luft inlut anslutningar (mm)	150/160/200	150/160/200	150/160/200	160	150/160/200	160	160
Luftflöde halvhälv fart (m ³ /h)	370/264	370/264	370/264	700	370/264	200	200
Max tryckfall (Pa)	70	70	70	70	70	70	70
Ljudtrycks nivå (dB(A)) 2 m f	39	39	39	43	39	41	41
Köldmediamängd	R134A/950 gr	R134A/950 gr	R134A/950 gr	R134A/1880 gr	R134A/950 gr	R134A/650 gr	R134A/650 gr
Återstart efter strömavbrott	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ
Energi klass**	A**	A**	A**	A**	A**	A+**	A+**
Energieffektivitet %***	107	107	112	103	107	101	103
SCOP (14°C)	2,8	3,1	3	2,97	3	3,02	3,24
SCOP (7°C)	2,56	2,57	2,72	2,51	2,57	2,44	2,5
Last profil	L	L	XL	XL	XL	M	M
Årsförbrukning kWh***	859	815	1335	1362	815	408	379
Daglig förbrukning kWh***	4,55	4,54	7,01	7,6	4,54	2,44	2,34
WiFiAPP	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ	JÄ

*Angivet vid genomsnittstemperatur +7 grader enligt EU test 814-2013 **Uppfyller kommande A++ vid +20 grader



EcoHeat EH200BT50

200 liters rostfri tank med supereffektiv värmepump

50 liters buffertank Anslut valfri monoblock luft/vatten värmepump

EcoHeat finns även som vägghängd 100/130 liter perfekt för mindre hushåll som ex Attefallshus

